



85655231

## KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, R.1/R.3, crna sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

- ETS dodatne funkcije: +6 scena, način rada uklj/isklj, taster, prikaz stanja, vrijednost dimovanja
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)

#### Kontrole i indikatori

- s konfiguracijskom tipkom

#### Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
kategorija prijemnika	2

#### Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

#### Kapacitet

životni vijek baterije [godina]	≈ 5
- sa jednom litijumskom pljosnatom baterijom 3 V tip: CR 2430	

#### Mehaničke karakteristike

debljina montiranog sklopa	14 mm
----------------------------	-------

#### Upravljanje LED

LED	s konfiguracijskim LED-om
-----	---------------------------

#### Montaža

Vrsta montaže	za ravnu nadžbuknu montažu i proširenje kombinacija
---------------	---

#### Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

#### Postavke

- quicklink-konfiguracija bez alata preko tipki i LED-zaslona

#### Oprema

Količina radiokanala	2
Transmitter duty cycle	1 %

#### Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
-------------------	------------