



MZ201

### Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

#### Tehničke karakteristike

#### Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	230 / 415 V
-----------------------------------	-------------

#### Napon

Napon izolacije	4000 V
-----------------	--------

#### Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	0,1 W
-------------------------------------------	-------

#### Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	6000
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	12000

#### Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	40 mm
Visina instaliranog proizvoda	80 mm
Širina instaliranog proizvoda	9,5 mm

#### Montaža

Zakretni moment	1,2Nm
-----------------	-------

#### Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	6mm <sup>2</sup>
Presjek priključka kod krutog provodnika	10mm <sup>2</sup>
Vrsta kontakta	1NC+1NO
Način priključka	Vijčana tehnika

#### Oprema

Broj rasklopnih kontakata	1
Broj uklopnih kontakata	1

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...60 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C