



MZ201

### Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

#### Tehničke karakteristike

#### Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	230 / 415 V
-----------------------------------	-------------

#### Napon

Napon izolacije	4000 V
-----------------	--------

#### Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	0,1 W
---	-------

#### Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	6000
---	------

Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	12000
---	-------

#### Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	40 mm
-------------------------------	-------

Visina instaliranog proizvoda	80 mm
-------------------------------	-------

Širina instaliranog proizvoda	9,5 mm
-------------------------------	--------

#### Montaža

Zakretni moment	1,2Nm
-----------------	-------

#### Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	6mm <sup>2</sup>
--	------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	10mm <sup>2</sup>
--	-------------------

Način priključka	Vijčana tehnika
------------------	-----------------

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...60 °C
-------------------	-------------

Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------