



MZ203

## Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

### Tehničke karakteristike

#### Glavne električne karakteristike

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Radni napon za dimenzioniranje Ue | 230 / 415 V |
| Frekvencija                       | 50/60 Hz    |

#### Napon

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Napon izolacije | 4000 V |
|-----------------|--------|

#### Selektivnost

|   |        |
|---|--------|
| potezna potrošnja                         | 15 VA  |
| Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom | 25,3 W |

#### Snaga

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Vrijeme odziva prilikom otvaranja | 200 ms |
|-----------------------------------|--------|

#### Mehaničke karakteristike

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| dubina instaliranog proizvoda | 68 mm |
| Visina instaliranog proizvoda | 83 mm |
| Širina instaliranog proizvoda | 18 mm |

#### Montaža

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Zakretni moment | 1,2Nm |
|-----------------|-------|

#### Priključak

|  |                   |
|--|-------------------|
| Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika | 6mm <sup>2</sup>  |
| Presjek priključka kod krutog provodnika       | 10mm <sup>2</sup> |

#### Uvjeti upotrebe

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                 | -25...60 °C |
| Skladišna/transportna temperatura | -40...80 °C |