



41092089

Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Izvedba prema DIN 49440

Glavne električne karakteristike

| | |
|----------------|----------|
| Nazivni napon | 250 V AC |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Nazivna struja | 16 A |

Selektivnost

Potrošnja sistema 0,25 W/0,35 VA VA

Zaslon

- integrisani senzor jačine svjetlosti, koji pri sumraku uključuje, a kada ima dovoljno svjetlosti, isključuje orijentacijsko svjetlo

Upravljanje rasvjetom

| | |
|----------------------------------|--------|
| Svjetloća prilikom isključivanja | ≈ 4 lx |
| Svjetloća prilikom uključivanja | ≈ 2 lx |
| Intenzitet svjetlosti (bijela) | 0,2 cd |

Montaža

Vrsta montaže s kralama za širenje

Priključak

Spojne stezaljke prema VDE 0620-1
- sa vijčanim podiznim klemama

Kabal

- Moguće ožičenje, stoga idealno za nadogradnju

Oprema

- Dodatna korist pomoću kombinovanja utičnice sa svjetlom za orijentaciju

Oznaka

Glavna linija dizajna Serija 1930/R.classic