



85648188

## Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

### Funkcije

- ETS dodatne funkcije: +6 scena, 1 upravljanje tasterom gore/dole, način rada uklj/isklj, vrijednost dimovanja, prikaz svjetloće, taster, prikaz stanja, prinudno upravljanje
- moguće ključanje pohranjivanja scena
- quicklink funkcije: uključivanje/isključivanje, dimovanje, 2 scene, vremensko prebacivanje, NO taster, pohrana

### Kontrole i indikatori

- Upravljačke površine mogu se konfigurirati kao jednopovršinsko ili dvopovršinsko upravljanje
- s konfiguracijskom i funkcijskom tipkom

### Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
kategorija prijemnika	2

### Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

### Upravljanje LED

LED	s konfiguracijskim i funkcijskim LED-om
-----	---

### Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

### Postavke

- quicklink-konfiguracija bez alata preko tipki i LED-zaslona

### Oprema

Količina radiokanala	4
Količina quicklink veza	maks. 20 odašiljača/prijemnika
Transmitter duty cycle	1 %

- Početna konfigurirana jačina svjetlosti na svakom podesivom području s dimerom, moguće pohraniti bez opasnosti prekida napajanja

### Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

### Uvjeti upotrebe

- niska potreba za vlastitom energijom