



85655285

KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat

Tehničke karakteristike

Funkcije

- ETS dodatne funkcije: +6 scena, način rada uklj/isklj, taster, prikaz stanja, vrijednost dimovanja
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)

Kontrole i indikatori

- s konfiguracijskom tipkom

Povezivost

| | |
|-----------------------|-----------|
| radioprotokol | KNX Radio |
| kategorija prijemnika | 2 |

Selektivnost

| | |
|--------------------|---------|
| snaga radioemisije | < 10 mW |
|--------------------|---------|

Kapacitet

| | |
|---|-----|
| životni vijek baterije [godina] | ≈ 5 |
| - sa jednom litijumskom pljosnatom baterijom 3 V tip: CR 2430 | |

Mehaničke karakteristike

| | |
|----------------------------|-------|
| debljina montiranog sklopa | 14 mm |
|----------------------------|-------|

Upravljanje LED

| | |
|-----|---------------------------|
| LED | s konfiguracijskim LED-om |
|-----|---------------------------|

Montaža

| | |
|---------------|---|
| Vrsta montaže | za ravnu nadžbuknu montažu i proširenje kombinacija |
|---------------|---|

Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

Postavke

- quicklink-konfiguracija bez alata preko tipki i LED-zaslona

Oprema

| | |
|------------------------|-----|
| Količina radiokanala | 2 |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

Uvjeti upotrebe

| | |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5...45 °C |
|-------------------|------------|