



85656182

KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Funkcije

- ETS dodatne funkcije: +6 scena, način rada uklj/isklj, taster, prikaz stanja, vrijednost dimovanja
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)

Kontrole i indikatori

- s konfiguracijskom tipkom

Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
kategorija prijemnika	2

Napon

- snabdijevanje naponom preko solarnih ćelija

Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

Kapacitet

životni vijek baterije [godina]	≈ 5
---------------------------------	-----

Mehaničke karakteristike

debljina montiranog sklopa	14 mm
----------------------------	-------

Upravljanje LED

LED	s konfiguracijskim LED-om
-----	---------------------------

Montaža

Vrsta montaže	za ravnu nadžbuknu montažu i proširenje kombinacija
---------------	---

Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

Postavke

- quicklink-konfiguracija bez alata preko tipki i LED-zaslona

Oprema

Količina radiokanala	4
Transmitter duty cycle	1 %
potrebna Ø-svjetloća	najmanje 300 l x 6 h/danu

Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura

-5...45 °C