



SFB232

Grupna preklopka, 32A, 2P 230V 2M

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova	2 P
-----------------	-----

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	230 V
-----------------------------------	-------

Frekvencija	50/60 Hz
-------------	----------

Napon

Napon izolacije	440 V
-----------------	-------

Otpornost na udarni napon	4000 V
---------------------------	--------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	3 W
---	-----

Mrežni napon

Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	200000
---	--------

Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	70 mm
-------------------------------	-------

Visina instaliranog proizvoda	83 mm
-------------------------------	-------

Širina instaliranog proizvoda	35 mm
-------------------------------	-------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	1,5 - 10mm ²
--	-------------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	1,5 - 16mm ²
--	-------------------------

Način priključka	Vijčana tehnika
------------------	-----------------

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-20...50 °C
-------------------	-------------

Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------