



SF463

Grupna preklopka, 63A, 4P 230V 8M

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova	4 P
-----------------	-----

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	400 V
-----------------------------------	-------

Frekvencija	50/60 Hz
-------------	----------

Napon

Napon izolacije	500 V
-----------------	-------

Otpornost na udarni napon	4000 V
---------------------------	--------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	7,2 W
---	-------

Mrežni napon

Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	100000
---	--------

Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	72 mm
-------------------------------	-------

Visina instaliranog proizvoda	90 mm
-------------------------------	-------

Širina instaliranog proizvoda	143 mm
-------------------------------	--------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	16mm ²
--	-------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	25mm ²
--	-------------------

Način priključka	Vijčana tehnika
------------------	-----------------

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-20...50 °C
-------------------	-------------

Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------