



SFT140

## Grupna preklopka, 40A, 1P 230V 1M

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Količina polova | 1 P |
|-----------------|-----|

#### Glavne električne karakteristike

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Radni napon za dimenzioniranje Ue | 230 V    |
| Frekvencija                       | 50/60 Hz |

#### Napon

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Napon izolacije           | 440 V  |
| Otpornost na udarni napon | 4000 V |

#### Selektivnost

|   |       |
|---|-------|
| Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom | 2,1 W |
|---|-------|

#### Mrežni napon

|   |        |
|---|--------|
| Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja | 200000 |
|---|--------|

#### Mehaničke karakteristike

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| dubina instaliranog proizvoda | 70 mm   |
| Visina instaliranog proizvoda | 83 mm   |
| Širina instaliranog proizvoda | 17,5 mm |

#### Priključak

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika | 1,5 - 10mm <sup>2</sup> |
| Presjek priključka kod krutog provodnika       | 1,5 - 16mm <sup>2</sup> |
| Način priključka                               | Vijčana tehnika         |

#### Uvjeti upotrebe

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                 | -20...50 °C |
| Skladišna/transportna temperatura | -40...80 °C |