



ESC363S

## Kontakter, bešumni, 63A, 3k.o, 230V

### Tehničke karakteristike

#### Glavne električne karakteristike

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Radni napon za dimenzioniranje Ue | 400 V |
| Frekvencija                       | 50 Hz |

#### Napon

|  |       |
|--|-------|
| Napon izolacije                        | 440 V |
| Upravljački napon, naizmjenična struja | 230 V |
| Otpornost na udarni napon              | 4 kV  |

#### Selektivnost

|   |        |
|---|--------|
| potezna potrošnja                         | 5,2 VA |
| Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom | 19,5 W |

#### Mrežni napon

|   |         |
|---|---------|
| Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja | 30000   |
| Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja   | 1000000 |

#### Mehaničke karakteristike

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| dubina instaliranog proizvoda | 60 mm |
| Visina instaliranog proizvoda | 85 mm |
| Širina instaliranog proizvoda | 54 mm |

#### Priključak

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Presjek priključka kod krutog provodnika | 1,5 - 25mm <sup>2</sup> |
| Broj kontakata                           | 3                       |
| Vrsta kontakta                           | 3NO                     |
| Način priključka                         | Vijčana tehnika         |

#### Uvjeti upotrebe

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                 | -10...50 °C |
| Skladišna/transportna temperatura | -40...80 °C |