



ESC425S

**Kontakter, bešumni, 25A, 4k.o, 230V**

Tehničke karakteristike

**Glavne električne karakteristike**

Radni napon za dimenzioniranje Ue	400 V
Frekvencija	50 Hz

**Napon**

Napon izolacije	440 V
Upravljački napon, naizmjenična struja	230 V
Otpornost na udarni napon	4 kV

**Selektivnost**

potezna potrošnja	3,2 VA
Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	9 W

**Mrežni napon**

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	30000
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	100000

**Mehaničke karakteristike**

dubina instaliranog proizvoda	60 mm
Visina instaliranog proizvoda	83 mm
Širina instaliranog proizvoda	35,75 mm

**Priključak**

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	1 - 6mm <sup>2</sup>
Presjek priključka kod krutog provodnika	1 - 10mm <sup>2</sup>
Broj kontakata	4
Vrsta kontakta	4 NO
Način priključka	Vijčana tehnika

**Uvjeti upotrebe**

Radna temperatura	-10...50 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C