



ESC425S

## Kontakter, bešumni, 25A, 4k.o, 230V

### Tehničke karakteristike

#### Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	400 V
Frekvencija	50 Hz

#### Napon

Napon izolacije	440 V
Upravljački napon, naizmjenična struja	230 V
Otpornost na udarni napon	4 kV

#### Selektivnost

potezna potrošnja	3,2 VA
Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	9 W

#### Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	30000
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	100000

#### Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	60 mm
Visina instaliranog proizvoda	83 mm
Širina instaliranog proizvoda	35,75 mm

#### Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	1 - 6mm <sup>2</sup>
Presjek priključka kod krutog provodnika	1 - 10mm <sup>2</sup>
Broj kontakata	4
Vrsta kontakta	4 NO
Način priključka	Vijčana tehnika

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-10...50 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C