



41091404

## Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, B.7, alumijij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

### Arhitektura

Izvedba prema DIN 49440

### Glavne električne karakteristike

Nazivni napon	250 V AC
Frekvencija	50/60 Hz
Nazivna struja	16 A

### Selektivnost

Potrošnja sistema 0,25 W/0,35 VA VA

### Zaslon

- integrisani senzor jačine svjetlosti, koji pri sumraku uključuje, a kada ima dovoljno svjetlosti, isključuje orijentacijsko svjetlo

### Upravljanje rasvjetom

Svjetloća prilikom isključivanja	≈ 4 lx
Svjetloća prilikom uključivanja	≈ 2 lx
Intenzitet svjetlosti (bijela)	0,2 cd

### Montaža

Vrsta montaže s kralama za širenje

### Priključak

Spojne stezaljke prema VDE 0620-1  
- sa vijčanim podiznim klemama

### Kabal

- Moguće ožičenje, stoga idealno za nadogradnju

### Oprema

- Dodatna korist pomoću kombinovanja utičnice sa svjetlom za orijentaciju

### Oznaka

Glavna linija dizajna Berker S.1/B.3/B.7