



ESC240

Kontakter, 40A, 2k.o, 230V

Tehničke karakteristike

Glavne električne karakteristike

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Radni napon za dimenzioniranje Ue | 400 V |
| Frekvencija | 50 Hz |

Napon

| | |
|--|-------|
| Napon izolacije | 440 V |
| Upravljački napon, naizmjenična struja | 230 V |
| Otpornost na udarni napon | 4 kV |

Selektivnost

| | |
|---|---------|
| potezna potrošnja | 62,5 VA |
| Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom | 7,9 W |

Mrežni napon

| | |
|---|---------|
| Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja | 30000 |
| Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja | 1000000 |

Mehaničke karakteristike

| | |
|-------------------------------|-------|
| dubina instaliranog proizvoda | 60 mm |
| Visina instaliranog proizvoda | 85 mm |
| Širina instaliranog proizvoda | 54 mm |

Priključak

| | |
|--|-------------------------|
| Presjek priključka kod krutog provodnika | 1,5 - 25mm ² |
| Broj kontakata | 2 |
| Vrsta kontakta | 2NO |
| Način priključka | Vijčana tehnika |

Uvjeti upotrebe

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10...50 °C |
| Skladišna/transportna temperatura | -40...80 °C |