



ESC226

## Kontakter, 25A, 2k.z, 230V

### Tehničke karakteristike

#### Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	230 V
Frekvencija	50 Hz

#### Napon

Napon izolacije	250 V
Upravljački napon, naizmjenična struja	230 V
Otpornost na udarni napon	4 kV

#### Selektivnost

potezna potrošnja	10,7 VA
Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	3 W

#### Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	30000
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	100000

#### Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	60 mm
Visina instaliranog proizvoda	83 mm
Širina instaliranog proizvoda	17,85 mm

#### Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	1 - 6mm <sup>2</sup>
Presjek priključka kod krutog provodnika	1 - 10mm <sup>2</sup>
Vrsta kontakta	2 NC
Način priključka	Vijčana tehnika

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-10...50 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C