



ESC080

**Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z**

Tehničke karakteristike

**Glavne električne karakteristike**

Radni napon za dimenzioniranje Ue	230 V
-----------------------------------	-------

**Napon**

Napon izolacije	240 V
-----------------	-------

Otpornost na udarni napon	4 kV
---------------------------	------

**Selektivnost**

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	0,1 W
---	-------

**Mrežni napon**

Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	100000
---	--------

**Mehaničke karakteristike**

dubina instaliranog proizvoda	60 mm
-------------------------------	-------

Visina instaliranog proizvoda	83 mm
-------------------------------	-------

Širina instaliranog proizvoda	11 mm
-------------------------------	-------

**Priključak**

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	1 - 6mm <sup>2</sup>
--	----------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	1 - 6mm <sup>2</sup>
--	----------------------

Način priključka	Vijčana tehnika
------------------	-----------------

**Uvjeti upotrebe**

Radna temperatura	-10...50 °C
-------------------	-------------

Skladišna/transportna temperatura	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------