



18700

## Rastavljač, mrežni, kućna elektronika svijetlo siva

Tehničke karakteristike

### Funkcije

- bez potrošača prebacuje na istosmjerni napon bez električnih i elektromagnetnih polja

### Glavne električne karakteristike

Frekvencija 50 Hz

### Napon

Zaostala valovitost tipična 8 mV

Nadzorni napon 230 V DC

- Moguće izmjeriti nadzorni napon s Duspol-om

### Struja

Nadzorna struja 8 mA

Uklopna struja 16 A

### Selektivnost

konvencionalni transformatori 800 VA

elektronski transformatori 1000 W

Motori na  $\cos \varphi = 0,4$  1400 W

### Mehaničke karakteristike

Širina slijednog ugradbenog uređaja (REG) 2 modules

### Upravljanje rasvjetom

Nekompenzirane fluorescentne svjetiljke 1000 VA

### Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Štedne sijalice 160 W

Fluorescentne svjetiljke s dualnim prebacivanjem 1600 VA

Paralelno kompenzirane fluorescentne svjetiljke 700 VA

### Upravljanje LED

LED sa zelenom statusn LED lampicom za razdvajanje

### Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

sijalice i halogene svjetiljke, 230 V 2300 W

### Oprema

- za osvijetljene prekidače/tastere sa strujom signalne sijalice od maks. 8 mA

### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura 0...40 °C

- sa zaštitom od pregrijavanja

**Oznaka**

Glavna linija dizajna

Kontrola svjetlosti