



455501

## Utičnica UAE, 8/8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6a/ClassE

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

Izvedba prema DIN EN 60603-7-5

#### Povezivost

- s kosim izlazom od 45°
- za utikače RJ11, RJ12 i RJ45

#### Glavne električne karakteristike

Nazivni napon 72 V DC

Nazivna struja 1 A

#### Napon

- pogodno za PoE+

#### Dimenzije

Raspon prenosa 250 MHz

#### Električne specifikacije

Ekran za otpornost kontakta 100 mΩ

Signal za otpornost kontakta 20 mΩ

#### Spremnik

Kodovi boja A i B prema TIA/EIA-568-B.2

- Kućište od cinčanog ljeva pod pritiskom

#### Mehaničke karakteristike

Dubina ugradnje 31 mm

#### Montaža

Vrsta montaže bez krala za širenje

#### Priključak

- sa LSA+ klemama
- s kontaktima zaštite od 360° i vlačnim rasterećenjem

#### Kabal

Provodnik Ø 0,4...0,63 mm (AWG 26-22)

- fleksibilna kablovska uvodnica

#### Oprema

- vanjske zakačke na nosećem prstenu moguće je odlomiti za okrugli dizajn

#### Oznaka

Glavna linija dizajna Komunikacijska tehnologija