



85121100

### Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro

#### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

- Blago pokretanje koji štedi sijalice

#### Osigurač

Osigurač

otporan na kratki spoj i siguran od preopterećivanja  
(elektronski osigurač)

#### Selektivnost

elektronski transformatori i bimodularni  
transformatori

25...400 W

#### Izdržljivost

Ulaz sporednih mesta

s ulazom na sporednim mjestima za  
jednopovršinsko rukovanje preko tastera  
(zatvarača) detektor kretanja sporednog mesta

#### Spremnik

- neprovodna veza između nosećeg prstena i krala za širenje

#### Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

dimabilne štedne sijalice

13...80 W

#### Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

sijalice i halogene svjetiljke, 230 V

25...400 W

#### Prikљučak

Vijčane stezaljke (maks.)

2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- s vijčanim klemama

#### Kabal

Dužina voda - opterećenje

100 m

#### Postavke

- Optimizacija učinka dimovanja pomoću finog podešavanja vrste potrošača i specijalnih režima  
podešavanja

#### Oprema

- automatsko podešavanje principa prekidanja koji zavisi od opterećenja (autoDetect postupak)

#### Uvjeti upotrebe

- niska potreba za vlastitom energijom