



75642060



## TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, p.bij

### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Način rada                    | Načini rada regulatora: Komfor, Standby, noćni i zaštita od mraza/toplote |
| - s funkcijom zaštite ventila |   |

#### Kontrole i indikatori

- Upravljanje blagim dodiranjem senzorskih površina na bijelom LED-u
- s 2 dodatne displej senzor površine

#### Izdržljivost

- Davač vrijednosti dimovanja, pozicije, jačine svjetlosti i temperature 1 i 2 bajta

#### Upravljanje LED

|     |  |
|-----|--|
| LED | s plavom radnom LED lampicom i 4 bijele status LED lampice |
|-----|--|

#### Montaža

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta montaže | za vertikalnu montažu |
|---------------|-----------------------|

#### Priključak

- Bus konekcija preko priključne kleme

#### Postavke

- Moguće parametrirati jednopovršinsko ili dvopovršinsko upravljanje

#### Oprema

- za režim grijanja i/ili hlađenja sa/bez dodatnog stepena

#### Uvjeti upotrebe

|  |            |
|--|------------|
| Radna temperatura                                  | -5...45 °C |
| - dodatni priključak za vanjski senzor temperature |            |