



85121201

Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3

Tehničke karakteristike

Glavne električne karakteristike

Frekvencija 50/60 Hz

Selektivnost

konvencionalni transformatori, dimabilni	1500 VA
Kontaktno minimalno opterećenje	≈ 15 W
elektronski transformatori i bimodularni transformatori	1500 W

Izdržljivost

Ulaz sporednih mjesta s ulazom na sporednim mjestima za jednopovršinsko rukovanje preko tastera (zatvarača) detektor kretanja sporednog mjesta

Spremnik

- neprovodna veza između nosećeg prstena i krala za širenje

Upravljanje rasvjetom

Fluorescentne svjetiljke sa EVG	1000 W
Nekompenzirane fluorescentne svjetiljke	1100 VA

Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

dimabilne štedne sijalice	440 W
Kompaktne fluorescentne svjetiljke s EVG	22 x 20 W
Fluorescentne svjetiljke s dualnim prebacivanjem	1000 W
Paralelno kompenzirane fluorescentne svjetiljke	1000 W

Upravljanje LED

LED-lampe 230 V 440 W

Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

sijalice i halogene svjetiljke, 230 V 2300 W

Priključak

- s vijčanim klemama

Oprema

- takođe moguće koristiti kao tastersko-relejne prekidač