



TRB201

Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Vrsta montaže	podžbukni
---------------	-----------

Kontrole i indikatori

Dojavno svjetlo	da
-----------------	----

Struja

Maksimalna struja prenosa	16 A
Pridržna struja u AC1 za kontaktni tok struje ili zonu 1	16 A

Dimenzije

Prijenosna frekvencija	868 MHz
------------------------	---------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	2 W
---	-----

Mehaničke karakteristike

Dimenzije (dxV)	48 x 53 x 30 mm
-----------------	-----------------

Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke (serijski spojene)	1008 W
---	--------

Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice	2300 W
----------------------------	--------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	2,5mm ²
Presjek priključka kod krutog provodnika	2,5mm ²
Vrsta kontakta	1NO

Oprema

Količina izlaza	1
-----------------	---

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	0...45 °C
-------------------	-----------