



TRM693G

Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Dojavno svjetlo	da
-----------------	----

Struja

Količina ulaznih strujnih kola	2
Maksimalna struja prenosa	3 A
Pridržna struja u AC1 za kontakti tok struje ili zonu 1	3 A

Dimenzije

Prijenosna frekvencija	868 MHz
------------------------	---------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	450 mW
---	--------

Kapacitet

Maks. domet	30 m (u objektu) / 100 m (na otvorenom)
-------------	---

Mehaničke karakteristike

Visina instaliranog proizvoda	40 mm
Dimenzije (dxV)	40x40x20

Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Snaga štednih sijalica	150W
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke (serijski spojene)	150W

Upravljanje LED

Maks. količina LED/ESL lampi	20
Snaga LED	150 W

Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice	500 W
----------------------------	-------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	0,5 mm ² - 1,5mm ²
Presjek priključka kod krutog provodnika	0,5 - 2,5mm ²
Vrsta kontakta	1NO

Oprema

Količina izlaza	1
-----------------	---

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-10...50 °C
-------------------	-------------