



TYA610A

Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 4A, KNX

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Vrsta montaže	REG
---------------	-----

Glavne električne karakteristike

Nazivna struja	4 A
----------------	-----

Napon

Sistemski napon	30V DC preko BUS-a
-----------------	--------------------

Selektivnost

Maks. opterećenje za elektronske transformatore	800 W
---	-------

Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Snaga štednih sijalica	6x23W
------------------------	-------

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke (serijski spojene)	12 x 36 W
---	-----------

Upravljanje LED

Maks. količina LED/ESL lampi	6
------------------------------	---

Snaga LED	72 W
-----------	------

Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice	800 W
----------------------------	-------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	0,75 - 2,5mm ²
--	---------------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	0,75 - 2.5mm ²
--	---------------------------

Način priključka	QuickConnect
------------------	--------------

Sigurnost

Vrsta zaštite	IP20
---------------	------

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
-------------------	------------

Skladišna/transportna temperatura	-20...70 °C
-----------------------------------	-------------