



TYA606D

## Aktor izlazni/aktor za žaluzine 6/3-struki, 16A, C-opterećenje, KNX

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

Vrsta montaže	REG
---------------	-----

#### Glavne električne karakteristike

Nazivna struja	16 A
----------------	------

#### Napon

Sistemski napon	30V DC preko BUS-a
-----------------	--------------------

#### Selektivnost

Maks. opterećenje za elektronske transformatore	1200 W
---	--------

#### Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Snaga štednih sijalica	18x23W
------------------------	--------

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke (serijski spojene)	20 x 36 W
---	-----------

#### Upravljanje LED

Maks. količina LED/ESL lampi	18
------------------------------	----

Snaga LED	216 W
-----------	-------

#### Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice	2300 W
----------------------------	--------

#### Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
--	---------------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
--	---------------------------

Vrsta kontakta	6 NO
----------------	------

Način priključka	QuickConnect
------------------	--------------

#### Sigurnost

Vrsta zaštite	IP20
---------------	------

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
-------------------	------------

Skladišna/transportna temperatura	-20...70 °C
-----------------------------------	-------------