



TXA606D

Aktor izlazni/aktor za žaluzine 6/3-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Vrsta montaže	REG
---------------	-----

Glavne električne karakteristike

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Sistemski napon	30V DC preko BUS-a
-----------------	--------------------

Selektivnost

Maks. opterećenje za elektronske transformatore	1200 W
---	--------

Upravljanje fluorescentnim svjetilkama

Snaga štednih sijalica	18x23W
------------------------	--------

Upravljanje LED

Maks. količina LED/ESL lampi	18
Snaga LED	216 W

Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice	2300 W
----------------------------	--------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	0,75 - 2,5mm ²
Presjek priključka kod krutog provodnika	0,75 - 2,5mm ²
Vrsta kontakta	6 NO
Način priključka	QuickConnect

Oprema

Količina izlaza	6
-----------------	---

Sigurnost

Vrsta zaštite	IP20
---------------	------

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
Skladišna/transportna temperatura	-20...70 °C