



TXA608B

Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 10A, KNX easy

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Vrsta montaže	REG
---------------	-----

Glavne električne karakteristike

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Napon

Sistemski napon	30V DC preko BUS-a
-----------------	--------------------

Selektivnost

Maks. opterećenje za elektronske transformatore	1200 W
---	--------

Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Snaga štednih sijalica	12x23W
------------------------	--------

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke (serijski spojene)	20 x 36 W
---	-----------

Upravljanje LED

Maks. količina LED/ESL lampi	12
------------------------------	----

Snaga LED	216 W
-----------	-------

Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice	2300 W
----------------------------	--------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	0,75 - 2,5mm ²
--	---------------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	0,75 - 2,5mm ²
--	---------------------------

Vrsta kontakta	8 NO
----------------	------

Način priključka	QuickConnect
------------------	--------------

Oprema

Količina izlaza	8
-----------------	---

Sigurnost

Vrsta zaštite	IP20
---------------	------

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
-------------------	------------

Skladišna/transportna temperatura	-20...70 °C
-----------------------------------	-------------