



TXA608D

## Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sistemski napon | 30V DC preko BUS-a |
|-----------------|--------------------|

#### Selektivnost

|   |        |
|---|--------|
| Maks. opterećenje za elektronske transformatore | 1200 W |
| Izlazna snaga                                   | 2300 W |

#### Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Maks. opterećenje sijalice | 2300 W |
|----------------------------|--------|

#### Priključak

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika | 0,75 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Presjek priključka kod krutog provodnika       | 0,75 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Vrsta kontakta                                 | 8 NO                      |
| Način priključka                               | QuickConnect              |

#### Oprema

|                 |   |
|-----------------|---|
| Količina izlaza | 8 |
|-----------------|---|

#### Sigurnost

|               |      |
|---------------|------|
| Vrsta zaštite | IP20 |
|---------------|------|

#### Uvjeti upotrebe

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                 | -5...45 °C  |
| Skladišna/transportna temperatura | -20...70 °C |