



TXB602F

## Aktor izlazni/aktor za žaluzine 2/1-struki, 10A, PŽ, KNX

Tehničke karakteristike

### Arhitektura

Vrsta montaže podžbukni

### Glavne električne karakteristike

Nazivna struja 6 A

### Napon

Sistemski napon 30V DC preko BUS-a

### Selektivnost

Maks. opterećenje za elektronske transformatore 500 W

### Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Snaga štednih sijalica 5 x 13W

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke (serijski spojene) 6 x 48W

### Upravljanje LED

Maks. količina LED/ESL lampi 5

Snaga LED 65 W

### Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

Maks. opterećenje sijalice 500 W

### Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika 0,75 - 2,5mm<sup>2</sup>

Presjek priključka kod krutog provodnika 0,75 - 2,5mm<sup>2</sup>

Vrsta kontakta 2NO

Način priključka Vijčana tehnika

### Oprema

Količina izlaza 2

### Sigurnost

Vrsta zaštite IP20

### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura -5...45 °C

Skladišna/transportna temperatura -20...70 °C