

# Sistemi bezhalogenih perforiranih kanala

Naši kanali napravljeni od bezhalogenog materijala su jednako dobri kao i naši stardni perforirani kanali, kako u polju performansi tako i u polju kvalitete. Čak kanali imaju i prednost izraženu u tipičnim karakteristikama bezhalogene plastike u slučaju požara. Svi sistemi su samogasivi u skladu sa propisom UL94 i ne ispuštaju halogene koji bi kreirali korozivne kiseline kada bi se pomješali sa vodom za gašenje požara. Dodatno, tehalith.HA7 i tehalith.HNG-V0 su u skladu sa standardim za električnu opremu u željezničkom saobraćaju

**Stranica**

---

Tehalit.VK-flex sistem perforiranih kanala 3

---

Tehalit.VK-flex sistem perforiranih samoljepivih  
kanala 4

---

**VK-flex kanal**

M5690

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Kanal VK flex 10 mm, bezhalogeni, dužina 250 mm, svijetlosiva	40	na zahtjev		<b>M5690</b>
Kanal VK flex 20 mm, bezhalogeni, dužina 500 mm, svijetlosiva	40	na zahtjev		<b>M5691</b>
Kanal VK flex 30 mm, bezhalogeni, dužina 500 mm, svijetlosiva	40	na zahtjev		<b>M5692</b>
Kanal VK flex 40 mm, bezhalogeni, dužina 500 mm, svijetlosiva	40	na zahtjev		<b>M5693</b>

**VK-flex kanal, samoljepiv**

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Kanal VK flex 10, bezhalogeni, dužina 250 mm, siva	40		na zahtjev	<b>L2212</b>
Kanal VK flex 20, bezhalogeni, dužina 500 mm, siva	40		na zahtjev	<b>L2222</b>
Kanal VK flex 30, bezhalogeni, dužina 500 mm, siva	40		na zahtjev	<b>L2232</b>
Kanal VK flex 40, bezhalogeni, dužina 500 mm, siva	40		na zahtjev	<b>L2242</b>
				L2212

