



LT050

**Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: kavez klema 95mm2**

Tehničke karakteristike

**Arhitektura**

Količina polova	3 P
-----------------	-----

**Glavne električne karakteristike**

Radni napon za dimenzioniranje Ue	0 / 690 V
Frekvencija	50-60 Hz

**Napon**

Napon izolacije	1000 V
Otpornost na udarni napon	8 kV

**Osigurač**

Veličina osigurača	NH00
--------------------	------

**Selektivnost**

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	9 W
---	-----

**Mrežni napon**

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	200
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	1400

**Mehaničke karakteristike**

dubina instaliranog proizvoda	80 mm
Visina instaliranog proizvoda	200 mm
Širina instaliranog proizvoda	106 mm

**Montaža**

Zakretni moment	4,5Nm
-----------------	-------

**Priključak**

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	6 / 95mm <sup>2</sup>
Presjek priključka kod krutog provodnika	6 - 95mm <sup>2</sup>

**Uvjeti upotrebe**

Radna temperatura	-25...55 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...70 °C