



LT0050

**Rastavljač NH000, 3x100A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: 50mm<sup>2</sup>**

Tehničke karakteristike

**Arhitektura**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Količina polova | 3 P |
|-----------------|-----|

**Glavne električne karakteristike**

|   |           |
|---|-----------|
| Radni napon za dimenzioniranje U <sub>e</sub> | 0 / 690 V |
| Frekvencija                                   | 50-60 Hz  |

**Napon**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Napon izolacije           | 1000 V |
| Otpornost na udarni napon | 6 kV   |

**Osigurač**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Veličina osigurača | NH000 |
|--------------------|-------|

**Selektivnost**

|   |      |
|---|------|
| Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom | 10 W |
|---|------|

**Mrežni napon**

|   |      |
|---|------|
| Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja | 300  |
| Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja   | 1700 |

**Mehaničke karakteristike**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| dubina instaliranog proizvoda | 82 mm  |
| Visina instaliranog proizvoda | 216 mm |
| Širina instaliranog proizvoda | 53 mm  |

**Montaža**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Zakretni moment | 4,5Nm |
|-----------------|-------|

**Priključak**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika | 2,5 / 50mm <sup>2</sup> |
| Presjek priključka kod krutog provodnika       | 2,5 / 50mm <sup>2</sup> |

**Uvjeti upotrebe**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                 | -25...55 °C |
| Skladišna/transportna temperatura | -40...70 °C |