



LT0054

Rastavljač NH000, 3x100A, SS 40mm, izlaz: kavez klema 50mm², gore

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova	3 P
-----------------	-----

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje U _e	0 / 690 V
Frekvencija	50-60 Hz

Napon

Napon izolacije	1000 V
Otpornost na udarni napon	8 kV

Osigurač

Veličina osigurača	NH000
--------------------	-------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	13 W
---	------

Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	300
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	1700

Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	106 mm
Visina instaliranog proizvoda	216 mm
Širina instaliranog proizvoda	53 mm

Montaža

Zakretni moment	4,5Nm
-----------------	-------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	2,5 / 50mm ²
Presjek priključka kod krutog provodnika	2,5 / 50mm ²

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...55 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...70 °C