



LT052

Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: priključak M8

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova	3 P
-----------------	-----

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	0 / 690 V
Frekvencija	50-60 Hz

Napon

Napon izolacije	1000 V
Otpornost na udarni napon	8 kV

Osigurač

Veličina osigurača	NH00
--------------------	------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	9 W
---	-----

Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	200
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	1400

Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	80 mm
Visina instaliranog proizvoda	206 mm
Širina instaliranog proizvoda	106 mm

Montaža

Zakretni moment	12Nm
-----------------	------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	6 / 95mm ²
Presjek priključka kod krutog provodnika	6 - 95mm ²

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...55 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...70 °C