



LT250

**Rastavljač NH2, 3x400, montažna ploča, ulaz/izlaz: priključak M10**

Tehničke karakteristike

**Arhitektura**

Količina polova	3 P
-----------------	-----

**Glavne električne karakteristike**

Radni napon za dimenzioniranje Ue	0 / 690 V
Frekvencija	50-60 Hz

**Napon**

Napon izolacije	1000 V
Otpornost na udarni napon	8 kV

**Osigurač**

Veličina osigurača	NH2
--------------------	-----

**Selektivnost**

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	24,5 W
---	--------

**Mrežni napon**

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	200
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	800

**Mehaničke karakteristike**

dubina instaliranog proizvoda	130 mm
Visina instaliranog proizvoda	308 mm
Širina instaliranog proizvoda	210 mm

**Montaža**

Zakretni moment	20Nm
-----------------	------

**Priključak**

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	70 / 300mm <sup>2</sup>
Presjek priključka kod krutog provodnika	70 / 300mm <sup>2</sup>

**Uvjeti upotrebe**

Radna temperatura	-25...55 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...70 °C