



LT253

Rastavljač NH2, 3x400A, SS 60mm, izlaz: priključak M10

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova	3 P
-----------------	-----

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	0 / 690 V
Frekvencija	50-60 Hz

Napon

Napon izolacije	1000 V
Otpornost na udarni napon	8 kV

Osigurač

Veličina osigurača	NH2
--------------------	-----

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	37 W
---	------

Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	200
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	800

Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	130 mm
Visina instaliranog proizvoda	306 mm
Širina instaliranog proizvoda	210 mm

Montaža

Zakretni moment	20Nm
-----------------	------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	70 / 300mm ²
Presjek priključka kod krutog provodnika	70 / 300mm ²

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...55 °C
Skladišna/transportna temperatura	-40...70 °C