



HEC250H

Učinski prekidač, h250 3P 70kA 250A LSI

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova 3 P

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue 220 / 690 V

Frekvencija 50/60 Hz

Napon

Napon izolacije 800 V

Otpornost na udarni napon 8 kV

Struja

Postavni opseg termičkog oslobađanja xIN 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1

Prekidni kapacitet radna struja kratkog spoja Ics AC po IEC 60947-2 71 %

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom 73,2 W

Gubitak snage po polu 24,4 W

Snaga

Vrsta oslobađanja LSI

Vrijeme otpuštanja toplotnog oslobađanja 5 / 8 / 11 / 21 ms

Vrijeme isklopa

Vrijeme otpuštanja magnetnog oslobađanja 100 / 200 ms

Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja 1000

Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja 4000

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika 35 - 150mm²

Presjek priključka kod krutog provodnika 35 - 185mm²

Način priključka Priključak s kablovskim stopicama

Postavke

Postavni opseg magnetnog oslobađanja xIN 2,5 / 5 / 10

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura -25...70 °C

Skladišna/transportna temperatura -35...70 °C