



HNB125H

Učinski prekidač, x250 3P 40kA 125A TM

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Količina polova	3 P
-----------------	-----

Glavne električne karakteristike

Radni napon za dimenzioniranje Ue	220 / 415 V
-----------------------------------	-------------

Frekvencija	50/60 Hz
-------------	----------

Napon

Napon izolacije	800 V
-----------------	-------

Otpornost na udarni napon	8 kV
---------------------------	------

Struja

Postavni opseg termičkog oslobađanja xIN	0,63 / 0,8 / 1
--	----------------

Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	27,7 W
---	--------

Gubitak snage po polu	9,2 W
-----------------------	-------

Snaga

Vrsta oslobađanja	TM
-------------------	----

Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	1000
---	------

Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	4000
---	------

Priključak

Presjek priključka kod fleksibilnog provodnika	35 - 150mm ²
--	-------------------------

Presjek priključka kod krutog provodnika	35 - 185mm ²
--	-------------------------

Način priključka	Priključak s kablovskim stopicama
------------------	-----------------------------------

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...70 °C
-------------------	-------------

Skladišna/transportna temperatura	-35...70 °C
-----------------------------------	-------------